SATOR

Potentiometer „Spezial"



Potentiometer „Normal"



Tonblende TB



Entbrummer EB



Hochkonstante Masse-Widerstände

Type Ad/R

Block-Kondensatoren

SATOR-
ROLLBLOCK

Induktionsfreie Rollblock-Kondensatoren

Toleranz bis zu 500 cm ± 20%,
„ über 500 cm ± 10%.

Isolationswiderstand über 250 Megohm.

Prüfspannung normal 2000 V Gleichstrom oder 1500 V Wechselstrom; auf Verlangen auch 3500 V Gleichstrom bei mäßiger Vergrößerung des Volumens.

Bestell-Nummer	Kapazität in cm	Abmessungen in mm	Preis in RM
BR 50	50	6.5×30	—.25
51	75		
52	100		
53	150		
54	200		
55	250		
56	300		
57	500		
58	1 000	6×30	
59	2 000		
60	3 000	8×30	—.30
61	5 000		
62	10 000	16×30	—.40
63	20 000	10×47	
64	25 000		
65	30 000		—.60
66	40 000	12.5×52	
67	50 000		
68	75 000		
69	100 000	16×52	—.70
70	200 000	15×53	—.85
71	250 000		
72	500 000	21×53	1.—

SATOR-
POTENTIOMETER

1. Type: „SPEZIAL"
mit isolierter Feder und eingebautem Schalter

Widerstandsverlauf: **linear**

Bestell-wort	Ohmwert	Belast-barkeit Watt	Höhe mm	Durch-messer mm	Preis ohne Knopf RM
Spezial 61 013	1 000				
61 053	5 000				
61 014	10 000				
61 024	20 000	2	28.5	41	3.60
61 253	25 000				
61 054	50 000				
61 015	100 000				

Widerstandsverlauf: **logarithmisch**

Spezial	31 013	1 000				
	31 053	5 000				
	51 014	10 000				
	11 153	15 000				
	31 024	20 000				
	31 253	25 000	0.5	28.5	41	3.80
	31 054	50 000				
	31 015	100 000				
	31 055	500 000				
	31 016	1 000 000				
	31 026	2 000 000				

2. Type: „NORMAL" ohne Schalter*)

Widerstandsverlauf: **linear**

KB	10	5 000				
	11	100 000				
	12	1 000 000	1	32	31	2.20
	13	10 000 000				

Widerstandsverlauf: **logarithmisch**

LKB	100	5 000				
	110	100 000				
	120	1 000 000	0.75	32	31	2.40
	130	10 000 000				

3. TONBLENDEN

TB	10	50 000				
	11	100 000				
	12	150 000				
	13	200 000	0.5	10	36	1.40
	14	500 000				
	15	1 000 000				

4. ENTBRUMMER

EB	1	50				
	2	100	0.5	10	36	—.90

In dieser Liste sind nur lagernde Werte angeführt, alle andern Werte auf Anfrage.
*) Für Type „Normal" mit Winkelschalter. Aufschlag RM 1.50
Toleranz bei sämtlichen Potentiometern + 20%

Potentiometer „Spezial"



Potentiometer „Normal"



Tonblende TB



Entbrummer EB



Hochkonstante Masse-Widerstände

Type Ad/R

Block-Kondensatoren

SATOR-
WIDERSTÄNDE

1. Hochkonstante Masse-Widerstände

rauschfrei, feuchtigkeitsunempfindlich, mit Schutzlackschicht ohne die Wärmeabstrahlung behindernden Schlauch.

Toleranz ± 10%

Verpackung der Sator-Widerstände

Bestell-wort	Lieferbar in Widerstands-werten	Belast-barkeit in Watt	Länge in mm	Durch-messer in mm	Preis in RM
Ad/R	100 Ω—10 MΩ	0.75	26	4.6	—.55
Bd/S	100 Ω— 5 MΩ	1.20	29	6.6	—.70
Cd/T	10 000 Ω— 500 000 Ω	2	41	8.6	1.—

2. Lackierte Draht-Widerstände LDW

LDW mit Kappen und Drahtenden

LDW
mit Schellen

LDWd Größe I mit Drahtenden	10—10 000 Ω	4	46	4	—.90
LDWd Größe I mit Drahtenden	15 000 Ω	3	46	4	—.90
LDWd Größe II mit Drahtenden	10—20 000 Ω	6	46	8.2	1.—
LDWd Größe II mit Drahtenden	30 000 Ω	5	46	8.2	1.—
LDW Größe III mit Schellen	10—50 000 Ω	10	40	22	1.50
LDW Größe IV mit Schellen	10—100 000 Ω	20	100	15	2.40
LDW Größe V mit Schellen	10—150 000 Ω	40	320	22	3.50